

## Tubi in gomma per mandata acqua, aria e fluidi inerti HD 10



Tubi per acqua e fluidi inerti



### IMPIEGO

Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.

### STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma SBR di colore nero

Inseriti: tessili sintetici

Copertura: liscia in gomma SBR di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie: liscia ad impressione tela

Temperatura: Min: -25 °C Max: 70 °C

### CONFEZIONAMENTO

Marcatura: EUROCORD WATER RUBBER HOSE P.E. 10 BAR ISO 1307

Imballo: polietilene nero

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Aspirazione (bar)	Peso (gr/mt)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
T100013719	25	34	10	30	-	546	254	40
T100014719	30	42	10	30	-	958	300	40
T100015719	32	44	10	30	-	1002	320	40
T100016719	35	48	10	30	-	1207	350	40
T100017719	38	52	10	30	-	1395	380	40
T100018719	40	54	10	30	-	1484	400	40
T100019719	45	61	10	30	-	1528	450	40
T100020719	50	64	10	30	-	1639	500	40
T100021719	60	82	10	30	-	3579	600	40
T100022719	80	103	10	30	-	4558	800	20/40
T100023719	100	126	10	30	-	6225	1000	20/40