Guaina di protezione in PVC rigido HT - Cord_61

Idoneo a protezione di tubi e cablaggi





CARATTERISTICHE

Guaina di protezione antiabrasiva in materiale plastico speciale

IMPIEGO

Idonea alla protezione di tubi oleodinamici e cablaggi in macchinari agricoli ed industriali

STRUTTURA

Materiale: PVC rigido 78±3 Sh.A Superficie: nero con banda rossa

NORME ISO 1307 TEMPERATURA -20°C ÷ +70°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Ø Esterno (mm)	Peso (gr/mt)	Spessore parete (mm)	Lunghezza (mt)
1370001	7.5	10	35	1.2	20/50
1370002	9.5	12.5	48	1.5	20/50
1370003	13	16	60	1.5	20/50
1370004	16	20	75	2	20/50
1370005	20	25	140	2.5	20/50
1370006	24	29	180	2.5	20/50
1370007	27	32	220	2.5	20/50
1370008	30	35	250	2.5	20/50
1370009	35	40	310	2.5	20/50
1370010	44	50	430	3	20
1370011	56	63	610	3.5	20
1370012	65	75	820	5	20
1370013	80	90	1110	5	20
1370014	100	110	1650	5	20
1370015	150	162	2380	6	20