

Tubo per aspirazione e mandata oli pompe - Cord_60

Idoneo per olio



MAR-GOM
www.mar-gom.it
www.produzionegomma.it



CARATTERISTICHE

Usato normalmente nelle linee di ritorno di olio dei sistemi idraulici

IMPIEGO

In applicazioni industriali e agricole e per mandata aspirazione di olio nelle pompe

STRUTTURA

Sottostrato: PVC resistente agli oli, molto flessibile.

Inserti: con spirale in acciaio e inserti tessili sintetici

Copertura: resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici, liscio esterno in PVC nero

Superficie: nero con banda rossa

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-5°C ÷ +60°C

Cod.	Ø Interno (mm)	Peso (gr/mt)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Lunghezza (mt)
1360901	19	450	14	42	9	70	60
1360902	25	670	14	42	9	80	60
1360903	30	770	14	42	9	90	60
1360904	32	800	14	42	9	10	60
1360905	35	1050	12	36	9	120	60
1360906	38	1150	12	36	9	125	40
1360907	40	1200	12	36	9	130	40
1360908	45	1340	10	30	9	140	40
1360909	50	1730	10	30	9	150	40